



| Votteler | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 4000 B HVLP | SATAjet 3000 B RP | SATAjet 3000 B HVLP | SATAjet 1000 B RP | SATAjet B |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Beizen ca. 12 sek. im 4 mm Becher | 1,2 | 1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 | 1,2 | 1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 | 1,3 | 1,0 E |
| | 1,8 - 2 bar | 1,5 - 2 bar | 1 - 2 bar | 1,5 - 2 bar | 2 bar | 3 bar |
| Füller ab ca. 30 sek. im 4 mm Becher | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| | 1,8 - 2 bar | 1,5 - 2 bar | 2 bar | 1,5 - 2 bar | 1,5 - 2,5 bar | 2,5 - 3,5 bar |
| Lacke bis 25 sek. im 4 mm Becher | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,6 / 1,8 | 1,5 / 1,7 E |
| | 1,8 - 2 bar | 1,5 - 2 bar | 2 bar | 1,5 - 2 bar | 1,5 - 2,5 bar | 2,5 - 3,5 bar |
| Lacke über 25 sek. im 4 mm Becher | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,6 / 1,8 | 2,0 |
| | 1,8 - 2 bar | 1,5 - 2 bar | 2 bar | 1,5 - 2 bar | 1,5 - 2,5 bar | 2,5 - 3,5 bar |
| Kunststoff-Dekor-Lacke | 1,3 | -- | -- | -- | 2,0 | -- |
| | 1,8 - 2 bar | -- | -- | -- | 1,5 - 2,5 bar | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Votteler | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix | SATAjet 3000 K RP | SATAjet 1000 K RP |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Beizen ca. 12 sek. im 4 mm Becher | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| | -- | -- | 1 - 2 bar | 1 - 2 bar |
| Füller ab ca. 30 sek. im 4 mm Becher | SM | 3350 | 1,3 | 1,3 |
| | 1,5 - 3 bar | 2 - 3 bar | 2 - 2,5 bar | 2 - 2,5 bar |
| Lacke bis 25 sek. im 4 mm Becher | -- | 2850 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | -- | 2 - 3 bar | 2 - 2,5 bar | 2 - 2,5 bar |
| Lacke über 25 sek. im 4 mm Becher | SM | 3350 | 1,3 | 1,3 |
| | 1,5 - 3 bar | 3 bar | 2 - 2,5 bar | 2 - 2,5 bar |
| Kunststoff-Dekor-Lacke | -- | -- | 0,8 / 1,1 | 0,8 / 1,1 |
| | -- | -- | 2 - 2,5 bar | 2 - 2,5 bar |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.